
dl. 559,27 m
1. etapa dl. 257,81m
km 0,257 81
ZÚ 0,000
0,1
0,2
UV1
PE 110
PVC160
PVC 90
stáv. sloup VO č. S1.21
odbourat stáv. beton
nově osadit obrubník 4,80mm
napojeno na stávající řád
zem.tech.
napojit na stáv. zp.plochu
1442
1443
1444
1445
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
147
87/13
87/12
87/10
87/9
87/8
80/3
83
81
79
86/2
294/23
294/25
294/15
294/13
89/2
88
90
č.p. 43
č.p. 73
č.p. 28
č.p. 68
č.p. 60
č.p. 27
č.p. 11
č.p. 12
č.p. 32
č.p. 25
č.p. 64
č.p. 14
S1.22
S1.23
S1.24
S1.25
S1.26
S1.27
S1.28
S1.29

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁV.

NADZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
NADZ. VEDENÍ NN ČEZ–PŘÍPOJKY
PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN
VODOVOD
KANALIZACE JEDNOTNÁ
km 0,206 09 sloup ČEZ (S3) stáv.lampa VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STÁV. SVÍTIDLA NA SLOUPECH ČEZ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ

VEŘ. OSVĚTLENÍ NOVÉ (mimo PD) + STOŽÁRY A SVÍTIDLA LED

1. ETAPA
NAVRŽENÉ TYPY OBRUBNÍKŮ A JEJICH PŘEVÝŠENÍ

1	OBRUBNÍK BETONOVÝ 150/250/1000	(+90mm)	dl. 168,0 m
2	OBRUBNÍK BETONOVÝ 150/250/1000	(+20mm)	dl. 85,0 m
3	OBRUBNÍK BET. PŘECHODOVÝ PRAVÝ		dl. 8,0 m
3	OBRUBNÍK BET. PŘECHODOVÝ LEVÝ		dl. 8,0 m
4	OBRUBNÍK BETONOVÝ 80/250/1000	(±0mm)	dl. 64,0 m
5	OBRUBNÍK BETONOVÝ 80/250/1000	(+60mm)	dl. 182,0 m
6	ŽUL. KOSTKA VELKÁ JEDNOLINKA		dl. 38,0 m

POZOR!
V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní veden
Před zahájením zemních prací musí být provedeno

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOU

ZODP. PROJEKTANT: ING. K. ŠESTÁKOVÁ	OVĚŘIL
VYPRACOVAL: ING. B. HAUCKOVÁ	
INVESTOR: OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ	
MÍSTO: k.ú. Slavětín nad Metují, p.č. 87/1	

AKCE:
Rekonstrukce chodníku na p.č. 87/1
v k.ú. Slavětín nad Metují

ČÁST:
B. Výkresová část

VÝKRES:
SITUACE – 1. ETAPA

LEGENDA 1. ETAPA

🟨	CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA	skl. A	248,0 m2
🟧	CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD (OA)	skl. B	16,0 m2
▨	PŘEJEZD PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU –ASFALT	skl. C	46,0 m2
🟥	PŘEJEZD PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU –ASFALT	skl. D	59,0 m2
▤	DODLÁŽDĚNÍ PŘED BRANKOU – ŽUL. KOSTKY VELKÉ	skl. E	4,0 m2
🟦	DODLÁŽDĚNÍ ZA SJEZDEM – ŽUL. KOSTKY VELKÉ	skl. F	23,0 m2
▨	PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. ZÁMKOVÉ DLAŽBY		0,0
▨	PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. ŽULOVÉ DLAŽBY		0,0
🟩	ZELEŇ		00,0 m2
⁘	HMATOVÉ ÚPRAVY BET. DLAŽBA S NOPKY BARVA ČERVENÁ		
		tl. 80mm	4,7 m2
		tl. 60mm	7,5 m2
- - -	DODAT. CHRÁNIČKA 02 VE SJEZDECH		60,0 m
═	HRANY CHODNÍKU/OBRUBNÍK		
—	HRANY BUDOV		
—··—	HRANICE POZEMKŮ DLE KN		
UV1 ☒	ÚPRAVA STÁV. ULIČNÍ VPUSTI		1ks
— — —	ZAŘÍZNUTÍ ASF. VOZOVKY (po celé délce)		258,0 m
~~	STÁV. ŽIVÝ PLOT – ÚPRAVA OŘEZEM		55,0 m



í inž. sítí, která jsou informativně zakreslena.
přesné vytyčení těchto vedení.

JŘ.SYS. JTSK

: ING.F.EICHLER, Ph.D.

Hauckovi, s.r.o.
552 03 Česká Skalice, Zlič 73
tel/fax: +420 491 453 063
hauck@tiscali.cz ◦ www.hauck.aitom.cz
IČO: 287 79 533 ◦ DIČ: CZ28779533

ZAK.Č.	262/20/H
STUPEŇ	OHLÁŠENÍ STAVBY
DATUM	07/2020
FORMÁT	6 x A4
MĚŘÍTKO	1:250
Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: B. 3