
dl. 559,27 m
km 0,257 81
2. etapa dl. 301,46m
zem.tech.
0,3
0,4
0,5
PVC 160
PVC 90
trasa nn nadz.izol
S1.30
S1.31
S1.32
S1.33
S1.34
S1.35
S1.36
S1.37
S1.38
km 0,260
km 0,280
km 0,300
km 0,320
km 0,340
km 0,360
km 0,380
km 0,420
km 0,440
km 0,460
km 0,480
sloup ČEZ stož.lampa VO
č.p. 14
č.p. 81
č.p. 89
č.p. 26
č.p. 15
č.p. 24
č.p. 76
č.p. 82
č.p. 63
č.p. 18
č.p. 86
č.p. 23
č.p. 22
bez čp
96/2
94
133
95
129
98/1
98/2
97
127
100/2
100/1
125
87/2
87/3
126
102
123
124
120/2
104/2
120/1
119
118
132/1
132/2
130
napojit na stáv. zpevněné plochy
napojit na stávající zámkovou dlažbu
umělá vodící linie do bet. lože š. 12,0m
stáv. žulová dlažba bez úpravy
předláždit žul. kostky plocha cca 5,1m2
zem.tech.


č.p. 22
zbořeniště
118
118
(S8) stáv.lampa VO
sloup ČEZ
km 0,506 72
km 0,501 60
S1.38
117
117
č.p. 21
114
114/2
nová UV napojit do stáv.Š
plný poklop na stáv.Š
km 0,532 80
S1.39
116
116
km 0,559 55
S1.40
(S9) stáv.lampa VO
sloup ČEZ
km 0,573 10
Trasa nn nadz izol
Trasa nn nadz gz
Trasa nn nadz
Trasa nn podz
a nn nadz izol gz
0,5
87/1
km 0,520
km 0,540
UV3
5,00
5,00
1,65
1,50
0,18
1
2
3
4
5
KÚ 0,559 27
160/110
PE 110
PVC 160
PVC 160
1,5
104/1
406
71
1342
1342

2. ETAPA

NAVRŽENÉ TYPY OBRUBNÍKŮ A JEJICH PŘEVÝŠENÍ

1	OBRUBNÍK BETONOVÝ 150/250/1000 (+90mm)	dl. 197,0 m
2	OBRUBNÍK BETONOVÝ 150/250/1000 (+20mm)	dl. 85,0 m
3	OBRUBNÍK BET. PŘECHODOVÝ PRAVÝ	dl. 13,0 m
3	OBRUBNÍK BET. PŘECHODOVÝ LEVÝ	dl. 13,0 m
4	OBRUBNÍK BETONOVÝ 80/250/1000 (±0mm)	dl. 80,0 m
5	OBRUBNÍK BETONOVÝ 80/250/1000 (+60mm)	dl. 211,0 m
6	ŽUL. KOSTKA VELKÁ JEDNOLÍNKA	dl. 8,0 m

LEGENDA 2. ETAPA

🟨	CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA	skl. A	311,0 m2
🟧	CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD (OA)	skl. B	89,0 m2
▨	PŘEJEZD PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU –ASFALT	skl. C	24,0 m2
▨	PŘEJEZD PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU –ASFALT	skl. D	0,0
▤	DODLÁŽDĚNÍ PŘED BRANKOU – ŽUL. KOSTKY VELKÉ	skl.E	2,0 m2
▤	DODLÁŽDĚNÍ ZA SJEZDEM – ŽUL. KOSTKY VELKÉ	skl. F	25,0 m2
▨	PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. ZÁMKOVÉ DLAŽBY		3,0 m2
▨	PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. ŽULOVÉ DLAŽBY		5,1 m2
🟩	ZELEŇ		xx,x m2
▦	HMATOVÉ ÚPRAVY BET. DLAŽBA S NOPKY BARVA ČERVENÁ	tl. 80mm tl. 60mm	26,0 m2 11,0 m2
▤	UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE š.400mm DO BETONU		21,5 m
═	HRANY CHODNÍKU/OBRUBNÍK		
—	HRANY BUDOV		
—··—	HRANICE POZEMKŮ DLE KN		
- -	DODAT. CHRÁNIČKA O2 VE SJEZDECH	41,0 m	
UV2 ☒	ÚPRAVA STÁV. ULIČNÍ VPUSTI, resp. NOVÁ		2ks
— —	ZAŘÍZNUTÍ ASF. VOZOVKY (po celé délce)		302,0 m
~~	STÁV. ŽIVÝ PLOT – ÚPRAVA OŘEZEM		38,0 m

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁV.

— - —	NADZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- - -	NADZ. VEDENÍ NN ČEZ–PŘÍPOJKY
- - ~ - -	PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN
—	VODOVOD
—«—	KANALIZACE JEDNOTNÁ
km 0,206 09 sloup ČEZ (S3) stáv.lampa VO ○	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STÁV. SVÍTIDLA NA SLOUPECH ČEZ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ

- -VO- -	VEŘ. OSVĚTLENÍ NOVÉ (mimo PD) + STOŽÁRY A SVÍTIDLA LED

POZOR!
V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení inž. sítí, která jsou informativně zakreslena.
Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘ.SYS. JTSK

ZODP. PROJEKTANT: ING. K. ŠESTÁKOVÁ OVĚŘIL: ING.F.EICHLER, Ph.D.
VYPRACOVAL: ING. B. HAUCKOVÁ
INVESTOR: OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
MÍSTO: k.ú. Slavětín nad Metují, p.č. 87/1

Hauckovi, s.r.o.
552 03 Česká Skalice, Zlič 73
tel/fax: +420 491 453 063
hauck@tiscali.cz ◦ www.hauck.aitom.cz
IČO: 287 79 533 ◦ DIČ: CZ28779533

AKCE:
Rekonstrukce chodníku na p.č. 87/1
v k.ú. Slavětín nad Metují

ČÁST:
B. Výkresová část

VÝKRES:
SITUACE – 2. ETAPA

ZAK.Č. 262/20/H
STUPEŇ OHLÁŠENÍ STAVBY
DATUM 07/2020
FORMÁT 7 x A4
MĚŘÍTKO 1:250
Č. PARÉ:
Č. VÝKRESU: B. 4